

ANMÄLAN OM FÖRVARING AV DIESEL, ELDNINGSOLJA ELLER SPILLOLJA I CISTERN

Brukare av cistern

Fastighetsägare (om annan än brukaren)

Namn		Namn	
Personnr/organisationsnummer		Personnr/organisationsnummer	
Adress		Adress	
Postnr och ort		Postnr och ort	
Telefon bostad	Arbetet	Telefon bostad	Arbetet

Fastighet

Fastighetsbeteckning
Adress till fastigheten

Uppgifter om anläggningen

Ansökan avser förvaring av (namn på vätska):	Mängd i liter anläggningen är dimensionerad för:
Syfte med anläggningen	
☐ Lagring av drivmedel utan tankplats ☐ Lagring av drivmedel inklusive tankplats ☐ Lagring av bränsle för uppvärmning ☐ Lagring av bränsle för reservkraft ☐ Annat, nämligen:	
Typ av cistern:	
☐ K-cistern ☐ S-cistern ☐ Skyddad S-cistern (S-cistern med certifierat korrosionsskydd invändigt och rostskyddsmålad utvändigt.)	
Förvaringen avses ske	
☐ i cistern som är placerad mer än 20 cm från vägg och 10 cm från underlag och hela manteln är kontrollerbar utifrån . ☐ i cistern som är förlagd i mark eller placerad mindre än 20 cm från vägg eller 10 cm från underlag eller att hela manteln inte är kontrollerbar utifrån . ☐ utomhus ☐ inomhus ☐ inom skyddsområde för vattentäkt	
Typ av skyddsanordningar:	
☐ Påkörningsskydd ☐ Sekundärt skydd (anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från läckande eller havererad behållare)	
Typ av sekundärt skydd (ex invallning):.....	
☐ Annat, nämligen:	

Miljöförvaltning

Besöksadress Carl Krooks gata 10 · Postadress 251 89 Helsingborg · Postgiro 13283-7
Telefon VX 042-10 50 00 · Telefax 042-10 50 44 · E-post miljoforvaltning@helsingborg.se
www.helsingborg.se

Uppgifter om ledningar

Material och dimension ☐ Dubbelmantlad	Ledningar dras: ☐ I mark ☐ Ovan mark Returledning ☐ Finns ☐ Finns ej
--	---

Kompletterande upplysningar:

Bilagor

Följande ska bifogas:

- Intyg över konstruktions- och tillverkningskontroll (endast för anordningar i mark samt vid installation av sekundärt skydd inom vattenskyddsområde)
- Intyg över installationskontroll (endast vid installation av rörledningar och/eller cistern i mark)
- Områdesbeskrivning: Rita upp anläggningens (cistern + tillhörande rörledningar o d) placering i förhållande till grannfastigheter, vattentäkter och vattendrag

Ort och datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

För handläggning av ärendet uttas en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Information om vissa krav enligt föreskrift och miljöbalken.

- Cisternen ska vara stabilt uppställd och vara försedd med påkörningsskydd om påkörning kan vara möjlig. Påkörningsskydd kan utföras enkelt exempelvis med betongrör, stora stenar eller liknande.
- Sekundärt skydd (invallning eller dubbelmantlad cistern) ska övervägas om riskerna vid utsläpp är stora t.ex. närhet till bäck, dränering, vattentäkt eller vid stor lagrad mängd. Cisternen ska dock i första hand vara lokaliserad på ett sådant sätt att risken minskar att mark och vatten förorenas.
- I anslutning till tankplats bör det finnas material för att omhänderta spill. Exempel på utrustning kan vara spade, uppsamlingskärl och absorberande material.
- Rörledningar i mark, golv eller liknande bör undvikas. Går de ej att undvika ska de ha ett sekundärt skydd exempelvis dubbelmantling.
- Cisterner bör vara uppställda så att hela manteln är kontrollerbar utifrån.
- Cisterner och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Anmälan ska inlämnas till miljönämnden på särskild blankett. Åtgärder ska vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Om möjligt ska den tas bort. Då borttagande inte är möjligt ska underjordisk cistern fyllas helt med grus. Nivåmätare med kvicksilver omhändertas som farligt avfall.

För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid ifyllnad av blanketten kommer att behandlas i vårt datasystem för att underlätta kontroll och tillsyn enligt miljöbalken. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till miljöförvaltningen.